

HWI® เหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี SLOTTED STEEL ANGLES

ตารางแสดงการรับน้ำหนัก : เหล็กฉากเจาะรูแบบขาไม่เท่า

การรับน้ำหนักของคาน (กก.)								
ระยะของคาน (ซม.)	เหล็กฉากเจาะรูแบบขาไม่เท่า ขนาด 2 1/4" x 1 1/2"							
	คาน 1.8 มม.				คาน 2.0 มม.			
	┐┐	┐┐	┐┐	┐┐	┐┐	┐┐	┐┐	┐┐
50	550	450	400	200	650	550	500	250
75	300	250	250	130	400	350	300	180
100	200	130	120	80	250	180	160	130
125	130	90	70	60	150	120	90	70
150	75	-	-	-	100	-	-	-

การรับน้ำหนักของเสา (กก.)		
ระยะของเสา (ซม.)	เหล็กฉากเจาะรูแบบขาไม่เท่า ขนาด 2 1/4" x 1 1/2"	
	คาน 1.8 มม.	คาน 2.0 มม.
100	750	800
125	620	700
150	450	550
175	200	350
200	-	150

ตารางแสดงการรับน้ำหนัก : เหล็กฉากเจาะรูแบบขาเท่า

การรับน้ำหนักของคาน (กก.)				
ระยะของคาน (ซม.)	เหล็กฉากเจาะรูแบบขาเท่า ขนาด 2 1/4" x 1 1/2"			
	คาน 1.8 มม.		คาน 2.0 มม.	
	┐┐	┐┐	┐┐	┐┐
50	380	200	450	230
75	230	120	250	170
100	100	70	150	120
125	50	-	75	-
150	-	-	-	-

การรับน้ำหนักของเสา (กก.)		
ระยะของเสา (ซม.)	เหล็กฉากเจาะรูแบบขาเท่า ขนาด 2 1/4" x 1 1/2"	
	คาน 1.8 มม.	คาน 2.0 มม.
100	450	500
125	370	420
150	200	300
175	-	-
200	-	-



มอก.659-2529

HWI[®] เหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี SLOTTED STEEL ANGLES



มอก.659-2529

ใช้ทำชั้นวางของอเนกประสงค์ประกอบได้ง่าย
และมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มาก

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ทุกขนาดตาม
ความต้องการ ถอดออกและเคลื่อนย้ายได้ง่าย

ประหยัดต้นทุนเนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนแบบให้ยุ่งยาก

หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไป

ข้อมูลทางด้านเทคนิค เหล็กฉากเจาะรู

เหล็กฉากเจาะรูผลิตจากเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนที่มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกล โดยมีเครื่องทดสอบแรงดึง เพื่อทดสอบความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 270 Mpa และมีความยืดไม่น้อยกว่า 27% โดยมีใบรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตเหล็กม้วนรับประกันคุณภาพเพื่อการผลิตเหล็กฉากเจาะรู

การตรวจสอบระหว่างการบีมเจาะรูและขึ้นรูปเหล็กฉาก ด้วยเครื่องมือตรวจสอบวัดขนาดความยาวที่ได้มาตรฐาน และความตรงของเหล็กฉาก โดยกำหนดระยะความแอ่นตัวได้ไม่เกิน 5 มม. และความได้ฉากที่ $90^{\circ} \pm 3^{\circ}$

กระบวนการอบและเคลือบสีด้วยระบบ Electrostatic เพื่อการยึดแน่นของสีต้องไม่น้อยกว่า 85% และความหนาของสีไม่น้อยกว่า 20 ไมครอน



☎ 02 817 5252

✉ sales@thaikoon.co.th

THAI
KOOON
GROUP

ไทยคูณ กรุ๊ป

299-300 ม.9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130